

## Especificaciones/




	CEE/ Clasificación energética	A++
	Tensión (V)/	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,9
	Temp. de funcionamiento/	-10°C~+45 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 3.112lm
	Temperatura de color/	4.000/ 6.500K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	180°
	Vida útil/	50.000h
	L70/	50.000h
	Casquillo/	G13 Rotatorio
	Encendidos/	200.000
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	-
	Color/	Blanco
	Difusor/	Opal
	Cuerpo/	VT-O PET: Vidrio templado opal con recubrimiento PET
	Dimensiones/	-
	Unidad de Embalaje	20

## Info/



Led Starter Incluido




## Referencias/




	W	$\phi$	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
458146	8W	1.0961m	4 4.000K	$\varnothing$ 28 x 603mm
458153	8W	1.1181m	6,5 6.500K	$\varnothing$ 28 x 603mm
458160	16W	2.2721m	4 4.000K	$\varnothing$ 28 x 1.213mm
458177	16W	2.3241m	6,5 6.500K	$\varnothing$ 28 x 1.213mm
458184	22W	3.0781m	4 4.000K	$\varnothing$ 28 x 1.513mm
458191	22W	3.1121m	6,5 6.500K	$\varnothing$ 28 x 1.513mm

## Dimensiones/



## Fotometría/



8W

## Esquemas/

